

LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1.	Podajnik na mydło	14 szt.	materiał: tworzywo ABS kolor: biały wymiały: wysokość – 20-23,5 cm, szerokość - 8-12 cm, długość – 8-12 cm łatwy montaż szybki demontaż łatwy do utrzymania w czystości odporny mechanicznie kontrola poziomu zawartości wkładu trwałość dozownika zamykany na kluczyk pojemność zbiornika 750 ml
2.	Podesty do toalet i umywalek	12 szt.	Podest niezbędny w łazience czy przy toalecie wym. 39-40 x 26-27 x 12-13 cm. kolor wybierany losowo (biały niebieski żółty różowy)
3.	Podajnik na ręczniki papierowe	10 szt.	materiał: tworzywo ABS kolor: biały wymiały: 200-222 x 200-235 x 100- 130 mm wyposażony w zamek pojemność ręczniki w rolce o szerokości od 23 do 26 cm
4.	Pisuary - komplet	6 szt.	-Komplet pisuar wraz z syfonem i spłuczką (nadtynkowa spłuczka ciśnieniowa, nastawna ilość wody spłukiwanej 1-6 l.) - odpływ uniwersalny (poziomy lub pionowy) - dopływ z góry - waga do 10 kg
5.	Miska ustępowa - komplet	4 szt.	- materiał wykonania – ceramika sanitarna (kolor biały), - wysokość i wymiały kompaktu standardowe dla ubikacji przeznaczonych dla osób dorosłych - w zestawie z deską sedesową, - w zestawie materiały potrzebne do montażu, - dwufunkcyjny system spłukiwania, - odpływ poziomy (przyłącz kanalizacyjny umieszczony na ścianie), - rodzaj miski – lejowa, - boczne zasilanie spłuczki,
6.	Miska ustępowa - komplet	12 szt.	- materiał wykonania – ceramika sanitarna (kolor biały), - wysokość i wymiały kompaktu standardowe dla ubikacji przeznaczonych dla dzieci - w zestawie z deską sedesową, - w zestawie materiały potrzebne do montażu, - dwufunkcyjny system spłukiwania, - odpływ poziomy (przyłącz kanalizacyjny umieszczony na ścianie), - rodzaj miski – lejowa, - boczne zasilanie spłuczki,
7.	Mieszacze do wody	4 szt.	Zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4" płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 C blokada temperatury na poziomie 38 C, ciśnienie użytkowe min. 2 bar max. 5 bar, max. wypływ wody przy p = 3 bar 50 l/min (max. 7 natrysków lub 10 umywalek), zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu. Zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu.

